

## GUMI ACETILÉNTÖMLŐ RUBBER HOSE FOR ACETYLENE

**SEMPERIT** 



Hőmérséklet  
Temperature -30°C – +70°C

Belső  
Internal layer Fekete, sima felületű, EPDM  
Black, smooth, EPDM

Erősítés  
Reinforcement Erős keresztzövéses textilfonat  
Strong cross-fabricated textile cord

Külső  
Cover Piros bordázott vagy sima felületű EPDM  
Red fluted or smooth EPDM

Flexibilis gumitömlő acetilén továbbítására. Hegesztéshez és vágáshoz, védőgáz alatti ívhegesztéshez és az ezekhez tartozó munkálatokhoz alkalmas. Használható hidrogén, széngáz, széndioxid, argon és nitrogén anyagokkal való hegesztéshez is. Megfelel az ISO 3821:2008 (korábbi EN 559 2003) szabványnak.

Flexible rubber hose for delivering acetylene. It is suitable for welding, cutting, arc-welding with protecting gas and related processes. It can be used for welding with hydrogen, coal gas and carbon dioxide, argon and nitrogen. It complies with ISO 3821:2008 (recently: EN 559 2003) standard.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		mm	(g/m)	(m)
54.063.098	6,3	14	20	60	40	150	50
54.008.095	8	15	20	60	40	180	50
54.009.096	9	16	20	60	45	190	50
54.010.097	10	17	20	60	50	210	50
54.125.005	13	20	20	60	60	400	50