

## GUMI NITROGÉN, ARGON GÁZTÖMLŐ RUBBER HOSE FOR NITROGEN AND ARGON



Hőmérséklet  
Temperature

-30°C – +70°C

Belső  
Internal layer

Fekete, sima felületű, EPDM/SBR  
Black, smooth, EPDM/SBR

Erősítés  
Reinforcement

Erős keresztzövéses textilfonat  
Strong cross-fabricated textile cord

Külső  
Cover

Fekete, EPDM/SBR, sima vagy bordázott felületű  
Black, EPDM/SBR, smooth or fluted

Gumitömlő, mely sűrített levegő, nitrogén, argon és szén-dioxid szállítására alkalmas hegesztésnél vagy fémvágásnál. Megfelel az ISO 3821-es szabványnak.

Rubber hose assigned to deliver compressed air, nitrogen, argon and carbon dioxide in welding and metal cutting. Complies the ISO 3821 standard.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszteri nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(g/m)	(m)
56.004.412	4	11	20	60	110	50
56.005.413	5	12	20	60	120	50
56.006.380	6,3	13	20	60	150	50
56.008.381	8	15	20	60	170	50
56.009.414	9	16	20	60	180	50
56.010.415	10	17	20	60	200	50
56.012.416	12,5	19	20	60	230	50
56.016.417	16	23	20	60	290	50
56.020.418	20	30	20	60	560	40
56.025.419	25	35	20	60	680	40